

ECOCUT 615 R

Описание

ECOCUT 615 R – это неводосмешиваемая СОЖ на основе тщательно очищенных минеральных масел с низким содержанием ароматических углеводородов. Продукт содержит специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства.

Применение

ECOCUT 615 R представляет собой высокоэффективную масляную СОЖ для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт рекомендуется для глубокого сверления, протяжки, фрезерования зубьев и других операций резания, когда требуется СОЖ с высоким содержанием активных компонентов, например для нарезания резьбы.

ECOCUT 615 R способствует повышению экономичности производства за счет продления срока службы инструмента и возможности рационализации ассортимента применяемых смазочных материалов.

Продукт лишь ограниченно подходит для обработки цветных материалов.

Свойства

- Длительный срок службы инструмента
- Отличное качество получаемых поверхностей
- Не содержит хлора
- Низкое содержание ароматических углеводородов
- Проверенная и успешно опробованная формула


Условия хранения

От 0 до +40°C.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,86	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2,0	DIN ISO 2049
Вязкость при 20°C	мм ² /с	35	DIN 51 562
при 40°C	мм ² /с	16	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	180	DIN ISO 2592
Коррозия медной пластины	баллы	4-100 A3	DIN EN ISO 2160
Температура застывания	°C	- 15	DIN ISO 3016

* FLV – лабораторный метод компании FUCHS



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании:



ООО ПКФ "АМПРИ"
Россия, 454080, Челябинск, а/я 12552,
пр. Ленина, 83, оф. 506, www.ampri.ru
Тел./факс (351) 729-99-55, 265-55-05

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de