

ECOCUT 715 R

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для сложных операций глубокого сверления

Описание

ECOCUT 715 R – это не смешиваемая с водой смазочно-охлаждающая жидкость с низкой степенью испарения, содержащая пакет полярных и бесхлорных EP присадок, улучшающих смазывающие свойства.

Благодаря применению специальных базовых масел с низкой степенью испарения и подобранной комбинации активных веществ, ECOCUT 715 R показывает значительно более низкие потери на испарение, по сравнению с аналогичными продуктами.


В виду высокого содержания активных компонентов, продукт ограниченно совместим с медьсодержащими материалами.

Применение

ECOCUT 715 R является высокоэффективной бесхлорной смазочно-охлаждающей жидкостью для операций глубокого сверления и других операций обработки резанием трудно- и особо труднообрабатываемых материалов. Наряду с применением на операциях глубокого сверления, рекомендуется также для других трудных операций (например: протяжка, нарезание резьбы в хромоникелевых сталях), где требуется низковязкий высокоэффективный продукт.

Преимущества

- Высокий уровень безопасности работы с продуктом, благодаря высокой температуре вспышки
- Низкий расход продукта за счет низкой испаряемости
- Повышенная чистота и экологичность рабочего места
- Высокоэффективный пакет EP-присадок
- Надежная защита инструмента



ECOCUT 715 R

**Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для
сложных операций глубокого сверления**

Типовые характеристики:

Название продукта ECOCUT 715 R			
Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, @15°C	г/мл	0,850	DIN 51 757
Цвет	ASTM	1,0	DIN ISO 2049
Вязкость, @40°C	мм ² /с	15	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	200	DIN ISO 2592
Коррозия меди	баллы	4 - 100 A3	DIN EN ISO 2160