

# ИНФОРМАЦИЯ о продукте



## ECOCUT 720 LE

### Описание

ECOCUT 720 LE – это неводосмешиваемая масляная СОЖ, не склонная к образованию тумана и содержащая специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства. Стабильные к сдвигу препятствующие образованию тумана компоненты в сочетании с не склонным туманообразованию базовым маслом с низким содержанием ароматических углеводородов в значительной степени подавляют образование масляного тумана и паров. Это способствует повышению чистоты и безопасности производства.

### Применение

ECOCUT 720 LE представляет собой высокоэффективное не содержащее хлора масло для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт также рекомендуется для таких операций как прошивка и сверление глубоких отверстий, когда требуется маловязкая СОЖ с высоким содержанием активных компонентов.

ECOCUT 720 LE способствует повышения экономичности производства за счет продления срока службы инструмента и возможности рационализации ассортимента применяемых смазочных материалов.

### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,89	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2,5	DIN ISO 2049
Вязкость, при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	21	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
		4-20 A3	
Коррозия меди	Баллы	3-50 A3	DIN EN ISO 2160
		4-100 A3	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



Fuchs Petrolub AG  
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim  
Tel. (+49 621) 380200  
Fax (+49 621) 3802190  
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de