

ECOCUT HFN 10 LE-NC

Описание

ECOCUT HFN 10 LE-NC – это смазочно-охлаждающая жидкость содержащая высокоочищенные узкофракционные базовые масла, которая может также быть использована в качестве универсальной гидравлической жидкости или промышленного смазочного материала общего назначения.

ECOCUT HFN 10 LE-NC содержит сбалансированный пакет присадок, значительно увеличивающий окислительную стабильность продукта и его противокоррозионные свойства. Использование специальной комбинации EP присадок позволяет работать в условиях значительных нагрузок и снижает износ инструмента.

ECOCUT HFN 10 LE-NC имеет крайне низкую испаряемость и дает низкое туманообразование в процессе металлообработки, снижая расход, улучшая гигиену труда и уменьшая загрязнение окружающей среды.

Ecocut HFN 10 LE-NC удовлетворяет требованиям и спецификациям согласно положению BGI 719 (Германия), и имеет низкую пожароопасность.

Применение

ECOCUT HFN 10 LE-NC рекомендуется для использования в средних и сложных операциях резания, а также операциях абразивной обработки стали, серого чугуна и цветных металлов.

Продукт особенно хорошо подходит для обработки деталей СВН кругами.

Пригоден для обработки большинства цветных металлов.

Преимущества

- Универсальность в применении
- Оптимально сбалансированные смачивающие, охлаждающие и моющие свойств.
- Имеет специальный пакет присадок снижающих трение
- Отлично фильтруется
- Имеет низкое туманообразование
- Улучшает гигиену труда
- Не содержит хлора и цинка
- Имеет проверенную временем рецептуру
- Широко распространенный продукт

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,840	DIN 51 757
Цвет		0,5	DIN ISO 2049
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	11	DIN 51 562-1
Температура вспышки	°C	170	DIN ISO 2592
Коррозия меди	степень коррозии	1-100A3	DIN EN ISO 2160

Условия хранения

От 0 до 40 °C

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
123290, РФ, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.10
Тел. (+7 495) 727 27 41
Факс (+7 495) 727 28 40
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de