

RENOFORM NAR 801/6

Водосмешиваемый компаунд для вытяжки

Описание

RENOFORM NAR 801/6 это высокоэффективный компаунд для трудных операций вытяжки, не содержащий в своем составе минерального масла, и содержащий неорганические твердые смазочные материалы.

Свойства

Пленка смазки, остающаяся на обработанной поверхности, обеспечивает межоперационную защиту от коррозии до нескольких недель при закрытом хранении. Образующаяся при таком хранении затвердевшая мыльная пленка легко удаляется нейтральными или щелочными промышленными очистителями серии RENOCLEAN.

RENOFORM NAR 801/6 не содержит минеральных масел и является биологически разлагаемым продуктом, что облегчает утилизацию.

Применение

RENOFORM NAR 801/6 применяется в чистом виде или в смеси с водой до концентрации 30%, на трудных операциях вытяжки листовых заготовок из легированной и нелегированной стали, а также оцинкованного и освинцованного листа.


Возможная пигментация поверхности после применения RENOFORM NAR 801/6, по нашему опыту, не препятствует последующим сварочным работам.

Хранение

От +5 до + 40°C, в ненарушенной заводской упаковке, до 6 м-цев.

Типовые характеристики

| Свойства | Единица | Значение | Метод |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Внешний вид | | светло-бежевая паста | |
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | 1050 | DIN 51 757 |
| Пенетрация | 0,1 мм | 370 | DIN ISO 2137 |
| Коррозия медной пластины | баллы | 1 – 100A3 | DIN ISO 2160 |
| pH @ 30% | | 8,9 | DIN 51 369 |
| Камера конденсации | циклы | > 15 | DIN 50 017 KFW |



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



ООО ПКФ "АМПРИ"
Россия, 454080, Челябинск, а/я 12552,
пр. Ленина, 83, оф. 506, www.ampril.ru
Тел./факс (351) 729-99-55, 265-55-05

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de