

RENOLIN SC MC серия

Масла для винтовых и лопастных компрессоров

Описание

Масла серии RENOLIN SC MC представляют собой высококачественные компрессорные масла для винтовых и лопастных компрессоров.

Свойства

Масла серии RENOLIN SC MC готовятся на основе специальных базовых масел MC-синтеза (MC = *Molecularly Converted*), и композиции присадок для усиления антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и смазывающих свойств. Использование в качестве основы специальных базовых масел с высоким индексом вязкости и исключительной термической стабильностью позволяет свести к минимуму образование осадков и отложений, вызываемых старением масла в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Масла серии RENOLIN SC MC рекомендованы к использованию в винтовых воздушных компрессорах с масляным впрыском и масляного заполнения, а также в лопастных компрессорах, с температурой конца сжатия до 110°C.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	SC 46 MC	SC 68 MC	Метод
Цвет		1,0	0,5	ASTM 1500
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	46	68	DIN 51 562-1
при 100°C		7,2	11,8	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		117	160	DIN ISO 2909
Плотность при 15°C	г/см ³	858	872	DIN 51 757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	230	240	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-18	-24	DIN ISO 3016



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



ООО ПКФ "АМПРИ"
Россия, 454080, Челябинск, а/я 12552,
пр. Ленина, 83, оф. 506, www.ampi.ru
Тел./факс (351) 729-99-55, 265-55-05

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de