


CASSIDA PASTE AP

Техническая информация

Синтетическая монтажная паста для пищевой промышленности



CASSIDA PASTE AP - это паста, специально разработанная для оборудования, используемого в производстве продуктов питания, напитков и упаковки.

Производится на основе загущенного комплексным алюминиевым мылом синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих жестким требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрирована NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрирована NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.

Выпускается в соответствии с внутренними стандартами качества FLT на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP (надлежащая производственная практика), а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

- NSF H1
- Kosher
- Halal



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Облегчает демонтаж соединений после долгого периода эксплуатации
- Защищает резьбовые соединения от холодной сварки
- Отличная водостойкость - может использоваться в узлах трения, работающих в условиях повышенной влажности
- Устойчива к действию кислот и соляных растворов
- Защищает от фреттинг-коррозии
- Эффективные антикоррозионные характеристики
- Хорошие адгезионные свойства
- Нейтральный вкус и запах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтажная паста очень широкого спектра применения
- Смазочный материал для оптимизации момента затяжки резьбовых соединений из высоколегированных сталей
- Для установки и запрессовки подшипников, дисков, колес и болтов
- Для смазывания механизмов регулировки, а также для выправки, гибки, перфорирования, прессования и штамповки

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

От -40 °C до 1200 °C

СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Совместима с эластомерами и другими уплотнениями и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Все смазочные материалы, предназначенные для пищевого оборудования, такие, как CASSIDA, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Температура хранения 0°C...+40°C. При указанных выше условиях рекомендуется хранить смазку не более 3 лет с даты производства.

Вскрытая упаковка может храниться в течение 2 лет (или 3 лет с даты производства, в зависимости, от того, какой срок раньше наступит).

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			CASSIDA PASTE AP
Показатель	Метод		
Регистрационный номер			144807
Внешний вид			Белая однородная паста
Пенетрация при 25 °C	$1/10\text{ мм}$	ISO 2137	300 - 330



FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern / Germany
T: +49 (0) 6301 3206-0
F: +49 (0) 6301 3206-940
www.fuchs-lubritech.com

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании